

SIGORIE

Электростанции на двигателях Honda

Каталог продукции 2026

Оптовая торговля

ОЕМ

ODM

О компании SIGORIE

SIGORIE — бренд компании 重庆斯格益机械设备有限公司 (Chongqing Sigeyi Machinery Equipment Co., Ltd.), производителя и экспортёра универсальной техники на двигателях Honda. Мы поставляем оборудование дистрибьюторам, импортёрам и OEM-партнёрам.

100%

Основная линейка на двигателях
Honda

6

Систем сертификации

24ч

Срок подготовки расчёта

Вся продукция построена на оригинальных двигателях Honda серий GP и GX. Это обеспечивает подтверждённое происхождение, доступность запчастей по всему миру и высокую остаточную стоимость техники для вашего конечного покупателя.

Мы берём на себя полный экспортный цикл: машины и запасные части одной партией, единый договор, единый график отгрузки и техническая поддержка при необходимости.

Системы сертификации

CE

GS

EPA

EU Stage V

UL

CSA

Наличие сертификата зависит от конкретной модели. Мы подтверждаем комплект документов до отгрузки.

Категории продукции

Четыре направления — единая цепочка поставок. Оборудование и запасные части отправляются одной партией, один договор, один график.

2 – 14 кВт

Электростанции

Бензиновые и дизельные электростанции на оригинальных двигателях Honda серии GX. Открытые, тихие и инверторные исполнения — для стройплощадок, ферм и резервного питания.

SG14000E · SG2500 · SG3800 · SG6500

серия в наличии

50 – 100 мм

Насосы

Центробежные и дренажные насосы для орошения, водоотведения и осушения площадок. Двигатели Honda GP160 / GX200 / GX390, высота всасывания 7 м.

SGTP-100E · SGWP-50 · SGWP-80

серия в наличии

19" ручная

Газонокосилки

Газонокосилки и триммеры для ухода за газоном и уборки зелёных зон. Алюминиевый литой корпус, двигатель Honda GXV160, складная ручка.

SGLM19PH-AL

серия в наличии

Мотоблоки · Культиваторы

Сельскохозяйственная техника

Мотоблоки и культиваторы для аграрных рынков Центральной Азии и далее. Надёжная конструкция, экономичный расход топлива.

SG1Z-4.0 · SG1Z-6.0 · SG1Z-7.5

по запросу

Электростанции 2 – 14 кВт

SG14000E

Электростанция SG14000E

10 кВт · Honda GX690 · опция 3 фазы



Верхняя модель линейки электростанций для заказчиков, которым нужна реальная промышленная мощность. Honda GX690 — двигатель 688 мл с V-образными цилиндрами, принудительным воздушным охлаждением и электрическим запуском: 10 кВт номинальной и 11 кВт пиковой мощности, выход 230В однофазный или 400В трёхфазный с коэффициентом мощности 0,8 на трёх фазах. Аккумулятор 36 А·ч уверенно крутит стартер. Отгружается на поддоне в экспортной таре, 36 шт в 20GP и 72 в 40HQ. При массе нетто 154 кг требует погрузчика или трёх человек — учитывайте это при планировке площадки.

Модель	SG14000E
Ном. мощность (кВт)	10
Макс. мощность (кВт)	11
Ном. частота (Гц)	50
Ном. напряжение (В)	230 / 400
Ном. ток (А)	43,4 / 18
Коэффициент мощности	1,0 / 0,8
Регулирование напряжения	AVR
Число фаз	Однофазный / Трёхфазный
Модель двигателя	Honda GX690
Тип двигателя	ОНV, V-образные цилиндры, принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный
Рабочий объём (мл)	688
Система запуска	Электрический
Объём бака (л)	26
Объём масла (л)	1,9
Время работы (ч)	5
Аккумулятор (А·ч)	36
Рекомендуемое масло	SAE 10W-40
Габариты (Д × Ш × В, мм)	980×650×830 (на поддоне)

SG2500

Бензиновая электростанция SG2500

2,0 кВт · Honda GP160 · 10 ч работы



SG2500 — стартовая модель в линейке электростанций на двигателях Honda. Компактный однофазный аппарат мощностью 2,0 кВт на проверенном Honda GP160. При массе нетто 40 кг его легко погрузить одному, а 15-литровый бак обеспечивает до 10 часов непрерывной работы — практичный выбор для небольших мастерских, аварийного питания фермы и выездных работ. Стабилизатор напряжения AVR защищает чувствительную электронику, ручной запуск — не нужно обслуживать аккумулятор.

Модель	SG2500
Ном. мощность (кВт)	2,0
Макс. мощность (кВт)	2,2
Ном. частота (Гц)	50
Ном. напряжение (В)	230
Ном. ток (А)	8,7
Коэффициент мощности	1,0
Регулирование напряжения	AVR
Число фаз	Однофазный
Модель двигателя	Honda GP160
Система запуска	Ручной
Объём бака (л)	15
Объём масла (л)	0,6
Время работы (ч)	10
Рекомендуемое масло	SAE 10W-40
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	605×450×475
Нетто / брутто (кг)	40 / 42
Загрузка (20GP/40HQ)	225 / 500

SG3800

Бензиновая электростанция SG3800

2,8 кВт · Honda GP200 · 7,5 ч работы



SG3800 закрывает разрыв между лёгкими переносными и полноценными коммерческими станциями. Номинальная мощность 2,8 кВт с пиковой 3,0 кВт на двигателе Honda GP200 — запустит компрессор, небольшой сварочник или электронасос без перегрузки. Опция: комплект колёс (+3,3 кг) — станция легко перекатывается по площадке. Бак 15 литров, как у SG2500, даёт 7,5 часа при номинальной нагрузке.

Модель	SG3800
Ном. мощность (кВт)	2,8
Макс. мощность (кВт)	3,0
Ном. частота (Гц)	50
Ном. напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1,0
Регулирование напряжения	AVR
Число фаз	Однофазный
Модель двигателя	Honda GP200
Система запуска	Ручной
Объём бака (л)	15
Объём масла (л)	0,6
Время работы (ч)	7,5
Рекомендуемое масло	SAE 10W-40
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	605×450×475
Нетто / брутто (кг)	44 / 46 (+3,3 кг с колёсами)
Загрузка (20GP/40HQ)	225 / 500

SG6500

Бензиновая электростанция SG6500

5,0 кВт · Honda GX390 · бак 25 л



Наш самый ходовой товар, и модель, которую дистрибьюторы заказывают первой. Двигатель Honda GX390 в SG6500 — проверенный рабочий конь: он тянет несколько нагрузок одновременно, включая резистивное и электродвигательное оборудование, и держит 5,0 кВт номинальной / 5,5 кВт максимальной на выходе 230В со стабилизацией AVR. Бак 25 литров даёт 8,3 часа работы, а 128 единиц в 20GP — самая простая машина линейки для отгрузки объёмом. Объём масла 1,1 л.

Модель	SG6500
Ном. мощность (кВт)	5,0
Макс. мощность (кВт)	5,5
Ном. частота (Гц)	50
Ном. напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1,0
Регулирование напряжения	AVR
Число фаз	Однофазный
Модель двигателя	Honda GX390
Система запуска	Ручной
Объём бака (л)	25
Объём масла (л)	1,1
Время работы (ч)	8,3
Рекомендуемое масло	SAE 10W-40
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	710×545×575
Нетто / брутто (кг)	73 / 75 (+3,5 кг с колёсами)
Загрузка (20GP/40HQ)	128 / 264

Насосы 50 – 100 мм

SGTP-100E

Дренажный насос SGTP-100E

100 мм · Honda GX390 · 95 м³/ч · 28 мм



Создан для грязной воды. SGTP-100E пропускает частицы до 28 мм через вход и выход 100 мм и подаёт 95 м³/ч при напоре 26 м — примерно втрое больше центробежных насосов. Правильный инструмент для осушения стройплощадок, траншей, откачки затопленных подвалов и перекачки шлама, где чистоводяные насосы забиваются. Ручной или электрический запуск — в зависимости от площадки. При массе нетто 59 кг поднимается вдвоём, в 20GP входит 132 шт.

Модель	SGTP-100E
Высота всасывания (м)	7
Макс. напор (м)	26
Макс. расход (м³/ч)	95
Вход / выход (мм)	100
Макс. размер частиц (мм)	28
Модель двигателя	Honda GX390
Объём бака (л)	6,5
Объём масла (л)	1,1
Время работы (ч)	2
Система запуска	Ручной / Электрический
Рекомендуемое масло	SAE 15W-40
Шум (7 м) (дБ)	≤82
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	660×535×570
Нетто / брутто (кг)	59 / 61
Загрузка (20GP/40HQ)	132 / 288

SGWP-50

Центробежный насос SGWP-50

50 мм · Honda GP160 · 28 м³/ч



Двухдюймовый (50 мм) центробежный насос на Honda GP160 — рабочая лошадка линейки SGWP и модель, которую чаще всего заказывают повторно для полива. Обеспечивает до 28 м³/ч при напоре 30 м и высоте всасывания 7 м, что покрывает большинство задач полевого орошения и водоотведения. При уровне шума ≤72 дБ на расстоянии 7 м работает достаточно тихо для жилой зоны. Масса нетто 20,5 кг и 305 шт в 20GP делают его очень дешёвым в доставке — поэтому дистрибьюторы Центральной Азии используют его как объёмный товар в паре с генераторами.

Модель	SGWP-50
Высота всасывания (м)	7
Макс. напор (м)	30
Макс. расход (м³/ч)	28
Вход / выход (мм)	50
Модель двигателя	Honda GP160
Система запуска	Ручной
Объём бака (л)	3,6
Объём масла (л)	0,58
Время работы (ч)	2
Шум (7 м) (дБ)	≤72
Рекомендуемое масло	SAE 15W-40
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	520×390×445
Нетто / брутто (кг)	20,5 / 22
Загрузка (20GP/40HQ)	305 / 828

SGWP-80

Центробежный насос SGWP-80

80 мм · Honda GX200 · 56 м³/ч



Следующая ступень после SGWP-50: трёхдюймовый (80 мм) насос на Honda GX200, удваивающий расход до 56 м³/ч при напоре 32 м. Двигатель GX200 даёт заметно больший момент на низких оборотах, что важно при подаче воды по длинным трассам шланга или оросительных труб. Те же 3,6 литра топлива, те же ≤72 дБ на 7 м и те же 305 шт в 20GP — дистрибьютор может свободно смешивать SGWP-50 и SGWP-80 в одном контейнере без изменения схемы загрузки.

Модель	SGWP-80
Высота всасывания (м)	7
Макс. напор (м)	32
Макс. расход (м³/ч)	56
Вход / выход (мм)	80
Модель двигателя	Honda GX200
Система запуска	Ручной
Объём бака (л)	3,6
Объём масла (л)	0,6
Время работы (ч)	2,0
Рекомендуемое масло	SAE 15W-40
Шум (7 м) (дБ)	≤72
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	520×390×445
Нетто / брутто (кг)	21,5 / 23,5
Загрузка (20GP/40HQ)	305 / 828

Газонокосилки 19" ручная

SGLM19PH-AL

Газонокосилка SGLM19PH-AL

19" · Honda GXV160 · литой алюминиевый корпус



Газонокосилка 19" ручного типа с литым корпусом из алюминиевого сплава — прочнее и долговечнее штампованных стальных корпусов, которые ставят на бюджетные модели; именно это удерживает плоскость ножа и обеспечивает ровный срез. Двигатель Honda GXV160-C14 даёт ресурс и лёгкий запуск коммерческого класса. Рассчитана на участки от 600 до 3000 м², скашивает 480 мм в 7 положениях высоты от 20 до 80 мм, собирает траву в нейлоновый бак 70 л. Складная ручка уменьшает габариты упаковки до 940×530×420 мм — помещается в небольшой легковой автомобиль или выгодно перевозится. Тормоз двигателя — опция, указывайте маховик или ВВС при заказе.

Модель	SGLM19PH-AL
Материал корпуса	Литой алюминиевый сплав
Модель двигателя	Honda GXV160-C14
Площадь обработки (м²)	600–3000
Ширина корпуса (мм)	500
Ширина скашивания (мм)	480
Тип привода	Ручной
Тормоз двигателя	Опция (маховик или ВВС)
Тип ручки	Складная
Диапазон высоты среза (мм)	20–80
Положений высоты	7 положений
Материал колёс	Пластик
Размер колёс (дюйм)	8"
Габариты упаковки (Д×Ш×В) (мм)	940×530×420
Габариты в разложенном виде (мм)	1510×530×980
Нетто / брутто (кг)	35 / 40
Материал травосборника	Нейлон / пластик
Объём травосборника (л)	70
Тип ножа	Пластинчатый / прямой

Давайте сотрудничать

Пришлите список моделей, количество и порт назначения — мы подготовим расчёт. Оборудование и запасные части отправляем одной партией.

Сайт

www.sigorie.com

Email

info@sigorie.com

Телефон / WhatsApp

+86 137 2376 0288

3F, №382, улица Тушань, township Тушань, район Наньань, Чунцин, Китай

重庆斯格益机械设备有限公司

CE

GS

EPA

EU Stage V

UL

CSA